

Cooper Colours

FINEST WALL PAINT

Customer Service: +43 664 123 70 12

Email: office@coopercolours.com

TECHNISCHES MERKBLATT CC HAFTPRIMER

Haftvermittelnde, wasserverdünnbare Acrylgrundierung für außen und innen

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

- Anwendungsbereich

Für haftvermittelnde Grundierungen auf alten Anstrichen, Lackierungen, Holz, Zink, Hart-PVC, Aluminium, Kupfer und vielen anderen kritischen Untergründen vor nachfolgenden Beschichtungen mit Acryllacken oder Alkydharzlacken (auf Zink keine Alkydharzlacke verwenden).

- Eigenschaften

- Wasserverdünnbar
- Umweltschonend
- Hervorragendes Haftvermögen
- Schnell trocknend
- Diffusionsfähig
- Gut schleifbar
- Für Kinderspielzeug geeignet gemäß DIN EN 71-3

- Deklaration der Inhaltsstoffe

Polyacrylatharz, Titandioxid, Buntpigmente, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Glykole, Glykolether, Testbenzin, Additive, Konservierungsmittel.

- Physikalische Kennwerte

Dichte: ca. 1,5 g/cm³

- Lieferform

- 1,0-Liter Gebinde
- 2,5-Liter Gebinde

- Lagerung

Trocken, kühl und, frostfrei. Vor extremen Temperaturen schützen.

Cooper Colours

FINEST WALL PAINT

2. VERARBEITUNGSHINWEISE

- Beschichtungsaufbau

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe wie Holz, Holzwerkstoffe, Zink, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, tragfähige Altbeschichtungen. Nicht für eloxiertes Aluminium.

- Verarbeitung

CC Haftprimer kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. CC Haftprimer ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren und bei Bedarf mit max. 5% Wasser verdünnen. Verarbeitungstemperatur nicht unter + 8°C.

Hinweise für den Spritzauftrag:

Spritzverfahren	Düse	Druck	Verdünnung
Airless	0,011-0,015 inch	100 – 130 bar	max. 5 %

- Trockenzeit

Acyrlacke überstreichbar nach 12-16 Stunden bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte. Alkydharzlacke überstreichbar nach 48 Stunden bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten.

- Verbrauch

Ca. 100-130 ml/m² unverdünntes Konzentrat pro Beschichtung. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln

- Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch Pinsel oder Bürste gründlich ausstreichen. Anschließend mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von Spülmittel. Sprühgeräte ebenfalls mit Wasser reinigen.

3. UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG UND GRUNDIERUNG

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

- Holzbauteile

Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen.

- Zink, Hart-PVC

Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Schleifpad .

- Aluminium, Kupfer

Mit Nitroverdünnung oder phosphorsaure Reinigung mit Schleifpad.

- Altanstriche

Altanstriche anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Cooper Colours

FINEST WALL PAINT

4. SICHERHEITSRATSCHLÄGE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Reizt die Atemwege, Augen und Haut. Augen und Hautflächen.
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
- Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich ausspülen.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

5. ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.
ARA-Lizenznummer 18863.

Die vorstehenden technischen Hinweise und Informationen haben wir aufgrund Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik zusammengestellt. Sie dienen lediglich der Anleitung/Unterstützung des Käufers (bzw. Verarbeiters) und sollen eine bestmögliche Verarbeitung ermöglichen. Alle anwendungstechnischen Empfehlungen sind unverbindlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass aus dem Kaufvertrag kein vertragliches Rechtsverhältnis noch Nebenverpflichtungen begründet werden. Insbesondere entbinden sie den Käufer nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sofern sie weitere Angaben benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Technische Information Stand 09/2018